

Endast en illustrativ bild | Picture merely indicative



**Kulör | Color:** HT-BA  
**Tillämpning | Applications:** Golv- och väggplattor, golvsocklar, trappbeklädnad, fönsterbänkar, bord och bänkskivor  
 Floor and wall tiles, skirtings, stair cladding, window sills, tables and countertops.

**Produktbeskrivning | Product Description:**  
 Kompositmarmor bestående av marmor, kalksten och cement.  
 Compact marble produced with marble, calcium carbonate and cement.

	Dimensioner   Dimensions	Tjocklek   Thickness
Plattor   Tiles:	300 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 600 mm	20, 30, 40 mm
Räskivor   Slabs:	3 020 x 1 220 mm	20, 30, 40 mm
Andra dimensioner på förfrågan   Other dimensions on request		

Ytbehandlingar   Finishes	Polerad Polished	Slipad Honed	Borstad Brushed	Sandblästrad Sandy
Interiör   Interior	✓	✓	✓	✓
Exteriör*   Exterior*	X	X	X	X
<b>Halkmotstånd (Torr   Fuktigt)</b> <b>Slip Resistance (Dry   Wet)</b>	EN 13748- 1:2005	SRV dry 47 - 49 SRV wet 14 - 20		
Ytterligare information Additional Information				

\* Observera att mörka kulörer kan blekna över tid på grund av UV-strålning. | Note that a dark colour tends to fade over time due to UV exposure.

Tekniska Egenskaper   Technical Characteristics	Standard   Standard	Värde   Value
Densitet   Density	EN 14617-1:2005	2,40 - 2,60 kg/dm <sup>3</sup>
Vattenabsorption   Water Absorption	EN 14617-1:2005	Wm,a 5,16 - 6,85 % W24h 0,24 - 0,30 g/cm <sup>2</sup>
Böjhållfasthet   Flexural strength	EN 13748-1:2005	Pm 3,1 - 3,5 kN Tm 7,7 - 8,8 Mpa
Slitstyrka   Abrasion Resistance	EN 13478-1:2005	>24
Förbränningsreaktion   Reaction to fire	EN 13501-1	A1
Tryckhållfasthet   Compressive Strength	EN 14617-15	70 - 100 N/mm <sup>2</sup>

VIKT  
 Vikt, tjocklek 2 cm 50 kg/m<sup>2</sup>  
 Vikt, tjocklek 3 cm 75 kg/m<sup>2</sup>  
 Vikt, tjocklek 4 cm 100 kg/m<sup>2</sup>  
 Vikt, golvsockel 2,1 kg/m, 600x70x12mm  
 Vikt, golvsockel 3 kg/m, 600x100x12mm

WEIGHT  
 Weight at thickness 2 cm 50 kg/m<sup>2</sup>  
 Weight at thickness 3 cm 75 kg/m<sup>2</sup>  
 Weight at thickness 4 cm 100 kg/m<sup>2</sup>  
 Weight skirting 2,1 kg/m, 600x70x12mm  
 Weight skirting 3 kg/m, 600x100x12mm

Herrljunga Terrazzo AB | Verkstadsgatan 20 | 524 21 Herrljunga | Sweden  
 Tel.: +46 513 785000 | www.terrazzo.se | E-mail: info@terrazzo.se