



Kulör | Color: HT-BENIGNO
Tillämpning | Applications: Golv- och väggplattor, golvsoklar, trappbeklädnad, fönsterbänkar, bord- och bänkskivor
 Floor- and walltiles, skirtings, stair cladding, window sills, table- and counter tops.

Produktbeskrivning | Product Description:
 Kompakt marmor bestående av marmor, kalksten och cement.
 Compact marble produced with marble, calcium carbonate and cementmarble.

	Dimensioner Dimensions	Tjocklek Thickness
Plattor Tiles:	300 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 600 mm	20, 30, 40 mm
Räskivor Slabs:	3 020 x 1 220 mm	20, 30, 40 mm
Andra dimensioner på förfrågan Other dimensions on request		

Ytbehandlingar Finishes	Polerad Polished	Slipad Honed	Borstad Brushed	Sandblästrad Sandy
Interiör Interior	✓	✓	✓	✓
Exteriör* Exterior*	X	X	X	X
Halkmotstånd (Torr Fuktigt) Slip Resistance (Dry Wet)	EN 13748- 1:2005	SRV dry 47 - 49 SRV wet 14 - 20		
Ytterligare information Additional Information				

* Notera att en mörk kulör har en tendens att blekna med tiden, pga UV-strålning. | Note that a dark colour tends to fade over time due to UV exposure.

Tekniska Egenskaper Technical Characteristics	Standard Standard	Värde Value
Densitet Density	EN 14617-1:2005	2,40 - 2,60 Kg/dm ³
Vattenabsorption Water Absorption	EN 14617-1:2005	W _{m,a} 5,16 – 6,85 % W _{24h} 0,24 - 0,30 g/cm ²
Böjhållfasthet Flexural strenght	EN 13748-1:2005	P _m 3,1 -3,5 kN T _m 7,7 - 8,8 Mpa
Slitstyrka Abrasion Resistance	EN 13478-1:2005	>24
Förbränningsreaktion Combustion reaction	EN 13501-1	A1
Tryckhållfasthet Compressive Strength	EN 14617-15	70 - 100 N/mm ²

VIKT
 Vikt tjocklek 2 cm 50 kg/m²
 Vikt tjocklek 3 cm 75 kg/m²
 Vikt tjocklek 4 cm 100 kg/m²
 Vikt golvlister 1,8 kg/m

WEIGHT
 Weight thickness 2 cm 50 kg/m²
 Weight thickness 3 cm 75 kg/m²
 Weight thickness 4 cm 100 kg/m²
 Weight skirting 1,8 kg/m