



Kulör | Color: HT-GIUSEPPE
Tillämpning | Applications: Golv- och väggplattor, golvsoklar, trappbeklädnad, fönsterbänkar, bord- och bänkskivor
 Floor and wall tiles, skirtings, stair cladding, window sills, tabletops and countertops.

Produktbeskrivning | Product Description:
 Kompositmarmor bestående av marmor, kalksten och cement.
 Compact marble produced with marble, calcium carbonate and cement.

| | Dimensioner Dimensions | Tjocklek Thickness |
|--|---|----------------------|
| Plattor Tiles: | 300 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 600 mm | 20, 30, 40 mm |
| Räskivor Slabs: | 3 020 x 1 220 mm | 20, 30, 40 mm |
| Andra dimensioner på förfrågan Other dimensions on request | | |

| Ytbehandlingar Finishes | Polerad Polished | Slipad Honed | Borstad Brushed | Sandblästrad Sandy |
|--|------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Interiör Interior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exteriör* Exterior* | X | X | X | X |
| Halkmotstånd (Torr Fuktigt) Slip Resistance (Dry Wet) | EN 13748- 1:2005 | SRV dry 47 - 49 SRV wet 14 - 20 | | |
| Ytterligare information Additional Information | | | | |

* Observera att mörka kulörer kan blekna över tid på grund av UV-strålning. | Note that a dark colour tends to fade over time due to UV exposure.

| Tekniska Egenskaper Technical Characteristics | Standard Standard | Värde Value |
|---|---------------------|--|
| Densitet Density | EN 14617-1:2005 | 2,40 - 2,60 kg/dm ³ |
| Vattenabsorption Water Absorption | EN 14617-1:2005 | Wm,a 5,16 - 6,85 % W24h 0,24 - 0,30 g/cm ² |
| Böjhållfasthet Flexural strength | EN 13748-1:2005 | Pm 3,1 - 3,5 kN Tm 7,7 - 8,8 Mpa |
| Slitstyrka Abrasion Resistance | EN 13478-1:2005 | >24 |
| Förbränningsreaktion Reaction to fire | EN 13501-1 | A1 |
| Tryckhållfasthet Compressive Strength | EN 14617-15 | 70 - 100 N/mm ² |

VIKT
 Vikt, tjocklek 2 cm 50 kg/m²
 Vikt, tjocklek 3 cm 75 kg/m²
 Vikt, tjocklek 4 cm 100 kg/m²
 Vikt, golvsokel 2,1 kg/m, 600x70x12mm
 Vikt, golvsokel 3 kg/m, 600x100x12mm

WEIGHT
 Weight at thickness 2 cm 50 kg/m²
 Weight at thickness 3 cm 75 kg/m²
 Weight at thickness 4 cm 100 kg/m²
 Weight skirting 2,1 kg/m, 600x70x12mm
 Weight skirting 3 kg/m, 600x100x12mm

Herrljunga Terrazzo AB | Verkstadsgatan 20 | 524 21 Herrljunga | Sweden
 Tel.: +46 513 785000 | www.terrazzo.se | E-mail: info@terrazzo.se