TEKNISKT DATABLAD | TECHNICAL DATA SHEET

Herrljunga Terrazzo
ALWAYS CONTEMPORARY

Endast illustrativ bild | Picture for illustration Purposes Only



Kulör | Color:	**HT-TORUN**
Kollektion | Collection	ITALIAN XQ
Tillämpning | Applications:	Golv- och väggplattor, golvsocklar, trappbeklädnad, fasadbeklädnad, fönsterbänkar, bord- och bänkskivor. Floor and wall tiles, skirtings, stair cladding, facade cladding, window sills, tabletops and countertops.

Produktbeskrivning | Product Description:
Komposit bestående av krossad marmor/kalksten och härdplast (polyester).
Composite made of crushed marble/limestone and polyester resin.

	Dimensioner | Dimensions	Tjocklek | Thickness
Plattor | Tiles:	300 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 600 mm	12, 20, 30 mm
Råskivor | Slabs:	3 020 x 1 220 mm	12, 20, 30 mm
Andra dimensioner på förfrågan | Other dimensions on request		

Standard

Ytbehandlingar | Finishes		Polerad Polished	Slipad Honed	Sandblästrad Sandblasted	Borstad Brushed
Interiör | Interior		✓	✓	✓	✓
Exteriör* | Exterior*		✓	✓	✓	✓
Halkmotstånd (Torrt | Fuktigt) **Slip Resistance** (Dry | Wet)	EN 14231: 2004	SRV dry 41 -49 SRV wet 4 - 8			
Ytterligare information Additional Information				-	

* Observera att mörka kulörer kan blekna över tid på grund av UV-strålning. | Note that a dark colour tends to fade over time due to UV exposure.

Tekniska egenskaper | Technical Characteristics	Standard | Standard	Värde | Value
Densitet | Density	EN 14617-1:2005	2,40 - 2,60 kg/dm³
Vattenabsorption | Water absorption	EN 14617-1:2005	< 0,2 %
Böjhållfasthet | Flexural strength	EN 14617-2:2008	11,5 - 24,6 MPa
Tryckhållfasthet | Compressive strength	EN 14671-15	90 - 120 MPa
Slitstyrka | Abrasion resistance	EN 14617-4:2012	34,5 - 36 mm
Linjär värmeutvidgning | Coefficient of linear thermal expansion	EN 14617-11:2005	14 - 24x10-6 m/m °C
Förbränningsreaktion | Reaction to fire	EN 13501-1	A2 fl S1
Slagtålighet | Impact resistance	EN 14617-9:2005	1 - 2 W (J)
Kemikalieresistens | Resistance to chemicals	EN 14617-10:2012	Class C1
Dimensionstabilitet | Dimension stability	EN 14617-12:2012	Class A

VIKT
1,2 cm tjocklek: 30 kg/m
2 cm tjocklek: 50 kg/m²
3 cm tjocklek: 75 kg/m²
Golvsockel, 600 × 70 × 12 mm: 2,1 kg/m
Golvsockel, 600 × 100 × 12 mm: 3,0 kg/m

WEIGHT
1.2 cm thickness: 30 kg/m²
2.0 cm thickness: 50 kg/m²
3.0 cm thickness: 75 kg/m²
Skirting, 600 × 70 × 12 mm: 2.1 kg/m
Skirting, 600 × 100 × 12 mm: 3.0 kg/m

Herrljunga Terrazzo AB | Verkstadsgatan 20 | 524 31 Herrljunga | Sweden
Tel.: +46 513 785000 | www.terrazzo.se | E-mail: info@terrazzo.se