



Kulör | Color: HT-VIOLA
Tillämpning | Applications: Golv- och väggplattor, golvsoklar, trappbeklädnad, fönsterbänkar, bord- och bänkskivor
 Floor and wall tiles, skirtings, stair cladding, window sills, tabletops and countertops.

Produktbeskrivning | Product Description:
 Kompositmarmor bestående av marmor, kalksten och cement.
 Compact marble produced with marble, calcium carbonate and cement.

	Dimensioner Dimensions	Tjocklek Thickness
Plattor Tiles:	300 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 600 mm	20, 30, 40 mm
Räskivor Slabs:	3 020 x 1 220 mm	20, 30, 40 mm
Andra dimensioner på förfrågan Other dimensions on request		

Ytbehandlingar Finishes	Polerad Polished	Slipad Honed	Borstad Brushed	Sandblästrad Sandy
Interiör Interior	✓	✓	✓	✓
Exteriör* Exterior*	X	X	X	X
Halkmotstånd (Torr Fuktigt) Slip Resistance (Dry Wet)	EN 13748- 1:2005	SRV dry 47 - 49 SRV wet 14 - 20		

Ytterligare information
 Additional Information

* Observera att mörka kulörer kan blekna över tid på grund av UV-strålning. | Note that a dark colour tends to fade over time due to UV exposure.

Tekniska Egenskaper Technical Characteristics	Standard Standard	Värde Value
Densitet Density	EN 14617-1:2005	2,40 - 2,60 kg/dm ³
Vattenabsorption Water Absorption	EN 14617-1:2005	W _{m,a} 5,16 - 6,85 % W _{24h} 0,24 - 0,30 g/cm ²
Böjhållfasthet Flexural strength	EN 13748-1:2005	P _m 3,1 - 3,5 kN T _m 7,7 - 8,8 Mpa
Slitstyrka Abrasion Resistance	EN 13478-1:2005	>24
Förbränningsreaktion Reaction to fire	EN 13501-1	A1
Tryckhållfasthet Compressive Strength	EN 14617-15	70 - 100 N/mm ²

VIKT

Vikt, tjocklek 2 cm 50 kg/m²
 Vikt, tjocklek 3 cm 75 kg/m²
 Vikt, tjocklek 4 cm 100 kg/m²
 Vikt, golvsokel 2,1 kg/m, 600x70x12mm
 Vikt, golvsokel 3 kg/m, 600x100x12mm

WEIGHT

Weight at thickness 2 cm 50 kg/m²
 Weight at thickness 3 cm 75 kg/m²
 Weight at thickness 4 cm 100 kg/m²
 Weight skirting 2,1 kg/m, 600x70x12mm
 Weight skirting 3 kg/m, 600x100x12mm