



## Teknisk beskrivning;

- Iberian XQ

Iberian XQ är prefabricerade material som består av marmorballast i olika fraktioner, sammanfogade med resin och pigment.

Standardstorlek på blocken är 183x123x86 cm. dessa sågas sedan till de standardformat som är angivna på vår webbsida (eller specialstorlek). Användningsområden är till exempel golv- och väggplattor, socklar, trappbeklädnad, fönsterbänkar och bänk/bordsskivor.

	Standard	Enhet	Värdeintervall
Densitet	EN 14617-1	Kg/dm <sup>3</sup>	2,335 - 2,505
Vattenabsorption	EN 14617-1	% (Volume)	0,02 – 0,12
Böjhållfasthet	EN 14617-2	MPa	10,7 –19,5
Tryckhållfasthet	EN 14671-15	MPa	100 – 140
Motståndskraft mot nötning	EN 14617-4	mm	<34
Koefficient för linjär termisk expansion	EN 14617-11	m/m°C	9,7-18,7-10 <sup>-6</sup>
Halkhämning (mattslipad)	EN 14231	-	Torr: 67
Förbränningsreaktion	EN 13501-1	-	A2 fl S1
Viktspecifikation 1,2 cm		kg/m <sup>2</sup>	31
Viktspecifikation 2,0 cm		kg/m <sup>2</sup>	50
Viktspecifikation 3,0 cm		kg/m <sup>2</sup>	75
Blockstorlek		Cm	183x123x86
Skivstorlek		Cm	183x123
Beständighet mot kemikalier	EN 14617-10	-	C1 acid <60%
Dimensionell stabilitet	EN 14617-12:2012	-	A
Slaghållfasthet	EN 14617-9	W	1,6-4,6 J