



Teknisk beskrivning;

- Herrljunga XQ
- Italian XQ

Herrljunga XQ och Italian XQ är prefabricerade material som består av marmorballast i olika fraktioner, sammanfogade med resin och pigment.

Standardstorlek på blocken är 305x124x84 cm. Dessa sågas sedan till de standardformat som är angivna på vår webbsida (eller specialstorlek). Användningsområden är till exempel golv- och väggplattor, socklar, trappbeklädnad, fönsterbänkar och bänk/bordsskivor.

	Standard	Enhet	Värdeintervall
Densitet	EN 14617-1:2005	Kg/dm ³	2,40 - 2,60
Vattenabsorption	EN 14617-1:2005	% (Volume)	< 0,2
Böjhållfasthet	EN 14617-2:2008	MPa	11,5 – 24,6
Tryckhållfasthet	EN 14671-15	MPa	90 – 120
Motståndskraft mot nötning	EN 14617-4:2012	mm	34,5-36
Koefficient för linjär termisk expansion	EN 14617-11:2005	m/m°C	14-24x10 ⁻⁶
Halkhämning (Polerad)	EN 14231:2004	SRV	41 - 49
Förbränningsreaktion	EN 13501-1	-	A2 fl S1
Viktspecifikation 1,2 cm		kg/m ²	31
Viktspecifikation 2,0 cm		kg/m ²	50
Viktspecifikation 3,0 cm		kg/m ²	75
Blockstorlek		Cm	305x124x84
Skivstorlek		Cm	305x124
Beständighet mot kemikalier	EN 14617-10:2012	-	C1
Dimensionell stabilitet	EN 14617-12:2012	-	A
Slaghållfasthet	EN 14617-9:2005	W	1-2 J