



**Kulör | Color:** HT-BERGAMO  
**Kollektion | Collection:** ITALIAN XQ  
**Tillämpning | Applications:** Golv och väggplattor, socklar  
 Floor and wall tiles, skirtings

**Produktbeskrivning | Product Description:**  
 Kompositmarmor bestående av marmor, kalksten och hårdplast (polyester).  
 Compact marble produced with marble, calcium carbonate and polyester resin.

	Dimensioner   Dimensions	Tjocklek   Thickness
<b>Plattor   Tiles:</b>	300 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 600 mm	12, 20, 30 mm
<b>Råskivor   Slabs:</b>	3 020 x 1 220 mm	12, 20, 30 mm
Andra dimensioner på förfrågan   Other dimensions on request		

## Standard

Ytbehandlingar   Finishes	Polerad Polished	Slipad Honed	Sandblästrad Sandblasted	Borstad Brushed
<b>Interiör   Interior</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Exteriör*   Exterior*</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Hållfasthet (Torr   Fuktigt) Slip Resistance (Dry   Wet)</b>	EN 14231	dry ≤ 35 wet ≤ 3		
Ytterligare information Additional Information				

\* Notera att en mörk kulör har en tendens att blekna med tiden, pga UV-strålning. | Note that a dark colour tends to fade over time due to UV exposure.

Tekniska egenskaper   Technical Characteristics	Standard   Standard	Värde   Value
<b>Densitet   Density</b>	EN 14617-1	2,50 - 2,60 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Vattenabsorption   Water absorption</b>	EN 14617-1	≤ 0,15 %
<b>Böjhållfasthet   Flexural strength</b>	EN 14617-2	10 - 20 MPa
<b>Tryckhållfasthet   Compressive strength</b>	EN 14671-15	90 - 150 MPa
<b>Slitstyrka   Abrasion resistance</b>	EN 14617-4	35 - 39 mm
<b>Linjär värmeutvidgning   Coefficient of linear thermal expansion</b>	EN 14617-11	14 - 19x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>Förbränningsreaktion   Combustion reaction</b>	EN 13501-1	A2fl-s1
<b>Slagtåligghet   Impact resistance</b>	EN 14617-9	12mm 1,0 - 2,0 J 20mm, 30mm ≥ 1,5 J
<b>Kemikalieresistens   Resistance to chemicals</b>	EN 14617-10	Class C1
<b>Dimensionsstabilitet   Dimensional stability</b>	EN 14617-12	Class A (< 0,3 mm)

## VIKT

Vikt tjocklek 1,2 cm 31 kg/m<sup>2</sup>  
 Vikt tjocklek 2 cm 50 kg/m<sup>2</sup>  
 Vikt tjocklek 3 cm 75 kg/m<sup>2</sup>  
 Vikt golvsockel 1,75 kg/m, 500x70x9mm  
 Vikt golvsockel 2,1 kg/m, 600x70x12mm

## WEIGHT

Weight thickness 1,2 cm 31 kg/m<sup>2</sup>  
 Weight thickness 2 cm 50 kg/m<sup>2</sup>  
 Weight thickness 3 cm 75 kg/m<sup>2</sup>  
 Weight skirting 1,75 kg/m, 500x70x9mm  
 Weight skirting 2,1 kg/m, 600x70x12mm