TEKNISKT DATABLAD | TECHNICAL DATA SHEET

Herrljunga Terrazzo
ALWAYS CONTEMPORARY

Endast illustrativ bild | Picture Merely Indicative

Kulör | Color: HT-PESCERA
Kollektion | Collection: ITALIAN XQ
Tillämpning | Applications: Golv och väggplattor, socklar
Floor and wall tiles, skirtings

Produktbeskrivning | Product Description:
Kompositmarmor bestående av marmor, kalksten och härdplast (polyester).
Compact marble produced with marble, calcium carbonate and polyester resin.

	Dimensioner | Dimensions	Tjocklek | Thickness
Plattor | Tiles:	300 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 600 mm	12, 20, 30 mm
Råskivor | Slabs:	3 020 x 1 220 mm	12, 20, 30 mm
Andra dimensioner på förfrågan | Other dimensions on request		

Standard

Ytbehandlingar | Finishes		Polerad Polished	Slipad Honed	Sandblästrad Sandblasted	Borstad Brushed
Interiör | Interior		✓	✓	✓	✓
Exteriör* | Exterior*		✓	✓	✓	✓
Halkmotstånd (Torrt | Fuktigt) **Slip Resistance** (Dry | Wet)	EN 14231	dry ≤ 35 wet ≤3			
Ytterligare information Additional Information					

* Notera att en mörk kulör har en tendens att blekna med tiden, pga UV-strålning. | Note that a dark colour tends to fade over time due to UV exposure.

Tekniska egenskaper | Technical Characteristics	Standard | Standard	Värde | Value
Densitet | Density	EN 14617-1	2,50 - 2,60 kg/dm³
Vattenabsorption | Water absorption	EN 14617-1	≤ 1,0 %
Böjhållfasthet | Flexural strength	EN 14617-2	8 - 16 MPa
Tryckhållfasthet | Compressive strength	EN 14671-15	90 - 150 MPa
Slitstyrka | Abrasion resistance	EN 14617-4	33 - 37 mm
Linjär värmeutvidgning | Coefficient of linear thermal expansion	EN 14617-11	14 - 19x10^{-6} °C^{-1}
Förbränningsreaktion | Combustion reaction	EN 13501-1	A2fl-s1
Slagtålighet | Impact resistance	EN 14617-9	12mm 1,0 - 2,0 J 20mm, 30mm ≥ 1,5 J
Kemikalieresistens | Resistance to chemicals	EN 14617-10	Class C1
Dimensionsstabilitet | Dimensional stability	EN 14617-12	Class A (< 0,3 mm)

VIKT
Vikt tjocklek 1,2 cm 31 kg/m²
Vikt tjocklek 2 cm 50 kg/m²
Vikt tjocklek 3 cm 75 kg/m²
Vikt golvsockel 1,75 kg/m, 500x70x9mm
Vikt golvsockel 2,1 kg/m, 600x70x12mm

WEIGHT
Weight thickness 1,2 cm 31 kg/m²
Weight thickness 2 cm 50 kg/m²
Weight thickness 3 cm 75 kg/m²
Weight skirting 1,75 kg/m, 500x70x9mm
Weight skirting 2,1 kg/m, 600x70x12mm

Herrljunga Terrazzo AB | Verkstadsgatan 20 | 524 21 Herrljunga | Sweden
Tel.: +46 513 785000 |www.terrazzo.se | E-mail: info@terrazzo.se