


Endast illustrativ bild | Picture Merely Indicative



Kulör | Color:

Kollektion | Collection:

Tillämpning | Applications:

HT-NAPOLI

ITALIAN XQ

Golv och väggplattor, socklar  
Floor and wall tiles, skirtings

**Produktbeskrivning | Product Description:**  
Kompositmarmor bestående av marmor, kalksten och hårdplast (polyester).  
Compact marble produced with marble, calcium carbonate and polyester resin.

| Dimensioner   Dimensions                                     |                                               | Tjocklek   Thickness |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Plattor   Tiles:                                             | 300 x 300, 400 x 400, 600 x 300, 600 x 600 mm | 12, 20, 30 mm        |
| Räskivor   Slabs:                                            | 3 020 x 1 220 mm                              | 12, 20, 30 mm        |
| Andra dimensioner på förfrågan   Other dimensions on request |                                               |                      |

| Ytbehandlingar   Finishes                                     |          | Standard            |                 |                             |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
|                                                               |          | Polerad<br>Polished | Slipad<br>Honed | Sandblästrad<br>Sandblasted | Borstad<br>Brushed |
| Interiör   Interior                                           |          | ✓                   | ✓               | ✓                           | ✓                  |
| Exteriör*   Exterior*                                         |          | ✓                   | ✓               | ✓                           | ✓                  |
| Halkmotstånd (Torrt   Fuktigt)<br>Slip Resistance (Dry   Wet) | EN 14231 | dry ≤ 35<br>wet ≤ 3 |                 |                             |                    |
| Ytterligare information<br>Additional Information             |          |                     |                 |                             |                    |

\* Notera att en mörk kulör har en tendens att blekna med tiden, pga UV-strålning. | Note that a dark colour tends to fade over time due to UV exposure.

| Tekniska egenskaper   Technical Characteristics                  | Standard   Standard | Värde   Value                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Densitet   Density                                               | EN 14617-1          | 2,50 - 2,60 kg/dm³                        |
| Vattenabsorption   Water absorption                              | EN 14617-1          | ≤ 0,15 %                                  |
| Böjhållfasthet   Flexural strength                               | EN 14617-2          | 16 - 26 MPa                               |
| Tryckhållfasthet   Compressive strength                          | EN 14671-15         | 90 - 150 MPa                              |
| Slitstyrka   Abrasion resistance                                 | EN 14617-4          | 35 - 39 mm                                |
| Linjär värmeutvidgning   Coefficient of linear thermal expansion | EN 14617-11         | 16 - 21x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
| Förbränningsreaktion   Combustion reaction                       | EN 13501-1          | A2fl-s1                                   |
| Slagtållighet   Impact resistance                                | EN 14617-9          | 12mm 1,0 - 2,0 J 20mm, 30mm ≥ 1,5 J       |
| Kemikalieresistens   Resistance to chemicals                     | EN 14617-10         | Class C1                                  |
| Dimensionsstabilitet   Dimensional stability                     | EN 14617-12         | Class A (< 0,3 mm)                        |

VIKT  
Vikt tjocklek 1,2 cm 31 kg/m²  
Vikt tjocklek 2 cm 50 kg/m²  
Vikt tjocklek 3 cm 75 kg/m²  
Vikt golvsockel 1,75 kg/m, 500x70x9mm  
Vikt golvsockel 2,1 kg/m, 600x70x12mm

WEIGHT  
Weight thickness 1,2 cm 31 kg/m²  
Weight thickness 2 cm 50 kg/m²  
Weight thickness 3 cm 75 kg/m²  
Weight skirting 1,75 kg/m, 500x70x9mm  
Weight skirting 2,1 kg/m, 600x70x12mm